Meß-/Wandlerschrank 630A

geprüft nach DIN EN 61439-1 und -5

Nach TAB OsthessenNetz GmbH sowie TAB-gleiche

Schutzart der Säule: IP 44
Schutzart Zählerfeld: IP 54
Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)
Material: glasfaserverstärktes Polyester
Farbe: grau, ähnlich RAL 7035
Schließung: Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- 4-Leiter Sammelschienensystem 630A
- 2xNH2 Sicherungslastschaltleiste Zugang NB
  (V-Klemme 10-240mm², 3x1pol schaltbar)
- Wandlerbaussatz nach DIN 42600-2 Form A mit Laschen 30x10x170
- B10/25kA-Sicherungsblock 3-polig
- 2xNH2 Sicherungslastschaltleiste Abgang Kunde
  (V-Klemme 10-240mm², 3x1pol schaltbar)
- 1xWandler-Zählerfeld 450mm nach DIN 43870
- 1xTSG-Feld 450mm nach DIN 43870 für Modem
- Verteilerfeld mit Wandlerprüfklemmen
  und Sicherungsblock B10/25kA 3-polig
- Sekundärverdrahtung 4mm² Cu
  (Spannung NSGAFÖU; Strom H07V-K)
- Berührungsschutzabdeckung plombierbar
- Kabelabfangschiene
- RJ45-Buchse

optional:

- 5-Leiter- Sammelschienensystem mit Trenneinrichtungen 4-polig
- Sockelfüllmaterial SFM

Zustimmung Netzbetreiber einholen !



Gehäusetyp:
GSAB 2S1300
H: 1370+950
B: 1135
T: 320

Datum :	18.02.2019	Projekt :	Wandlermessung 630A	Angebotsnummer :	21800...	Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	11.W630.001	AB-Nummer :		Seite :	

GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH
Lindenstraße 23
99718 Greußen
Tel: +49 3636 7614-0
Fax: +49 3636 7614-30