

Gehäusesystem

Mehrfachkasten-System : SPS COMPACT-line
Typ : CKAN5530 + ÜS
Verschluss : 45°Druck-Drehverschluss
Schutzart : IP 54 / belüftet IP 23
Schutzklasse : 2 (schutzisoliert)
Gehäusefarbe : RAL 7035 / transparent
Abmessungen (HxBxT) : 1110 x 1360 x 305mm
(inkl. Rahmentiefe 60mm)

Aufstellung

Montageort : Innenraum
Montageart, ortsfest : Wandverteiler
Einbauart : Aufputz
Transporttrennung : 1 - teilig
Leitungseinführungen : Zuleitung unten
Ableitungen unten
Masse (Transporteinheit) : ca. 55kg

Normen

DIN EN 61439-1
TAB NS Nord
TAB Stromnetz Berlin GmbH

Betriebsbedingungen : A)

Verdrahtung-Details : A)

Besondere Betriebsbedingungen :

Umgebungstemperaturen maximal : +25°C

Technische Daten

Netzsystem : TN - S
 Bemessungsspannung U_n : 230/400V
 Bemessungsfrequenz f_n : 50Hz
 Bemessungsstrom I_{nA} : 250A
 Bem.-Belastungsfaktor RDF : 1
 unbeeinflusster Kurzschlussstrom
 an der Einspeiseklemme I_{cp} : 12kA

Sammelschienensystem : ohne

Bemessungsstrom I_n :
 Bemessungsstrom I_{nc} :
 Bem.-Stoßstromfestigkeit I_{pk} :
 Bem.-Kurzzeitstromfestigkeit I_{cw} :
 Leiter - Ausführung :

Kennzeichnungen

Verteilerbeschriftung : gemäß TAB
Gerätebeschriftung
 - auf Feldabdeckung : Streifen weiß zur Eigenbeschriftung
 Thermotransferdruck weiß, Schrift schwarz
 - auf Einbaugerät : Schild gelb, Schrift schwarz

Weitere Ausführungsvorschriften

- mit Profilrahmen (Winkelprofil 60x45mm)
- Pistolengriff von Q1 in 1-Stellung abschließbar