

# Zähleranschlußsäule, 1 Zählerfeld+TSG

konform zu VDE-AR-N 4102

geprüft nach DIN EN 61439-1 und -5

## Nach TAB e-netz Südhessen GmbH & Co. KG

Schutzart der Säule: IP 44

Schutzart der Zählerfelder: IP 54 vorber.

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung )

Material: glasfaserverstärktes Polyester

Farbe: grau, ähnlich RAL 7035

Schließung: Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)

### bestehend aus :

- HAK 3xNH00, 100A bis 70mm² eingebaut
- 4-Leiter-Sammelschienensystem 250A  
vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- 1xZählerfeld nach DIN 43870 450mm mit Zählersteckklemme
- 1xTSG-Feld nach DIN 43870 300mm
- TSG Sicherung 1xB10/25kA plombierbar
- 4-Leiter Verdrahtung DIN 43870-A mit H07V-K 10mm²
- Hauptschalter 3-polig, sperrbar

### optional:

- Einbau von SH-Schaltern entsprechend der benötigten Leistung
- IP54 Abdeckhaube für Zähler+TSG
- 5-Leiter-Sammelschienensystem mit Verdrahtung DIN 43870-C
- Sockelfüllmaterial SFM 0

