Zähleranschlußsäule, 1Zählerfeld+TSG

konform zu VDE-AR-N 4102
geprüft nach DIN EN 61439-1 und -5

Nach TAB e-netz Südhessen GmbH & Co. KG
Schutzart der Säule: IP 44
Schutzart der Zählerplätze: IP 54 vorber.
Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)
Material: glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe: grau, ähnlich RAL 7035
Schließung: Doppelschwenkhebel (1xKundenzyl. eingebaut)



Gehäusetyp:
GSAB 58S2000
H: 2010
B: 585
T: 280

bestehend aus :

- HAK 3xNH00, 100A bis 70mm²
- 4-Leiter-Sammelschienensystem 250A
  vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- 1xZählerfeld nach DIN 43870 450mm mit Zählersteckklemme
- 1xTSG-Feld nach DIN 43870 300mm
- TSG Sicherung 1xB10/25kA plombierbar
- 4-Leiter Verdrahtung DIN 43870-A mit H07V-K 10mm²
- Verteilerfeld 4x13TE
- Hauptschalter 3-polig, sperrbar

optional:

- Einbau von SH-Schaltern entsprechend der benötigten Leistung
- IP54 Abdeckhaube für Zähler+TSG
- 5-Leiter-Sammelschienensystem mit Verdrahtung DIN 43870-C
- RJ45-Buchse
- Sockelfüllmaterial SFM 0

				Datum	18.12.2017	Projekt: ZAS 1Zähler/TSG	Ang.-Nr.:		=
				Bearb.	M.Biermann	**Best-Nr:48.00.1P1HSAV4**	Auf.-Nr.:		+
				Gepr.					
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.	

GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH
Lindenstraße 23 Tel: +49 36367614-0
99718 Greußen Fax: +49 36367614-30

Bl. 1 v. 1 Bl.