Zähleranschlußsäule, 2 Zählerfelder+Verteiler

konform zu VDE-AR-N 4102
geprüft nach DIN EN 61439-1 und -5

Nach TAB e-netz Südhessen GmbH & Co. KG
Schutzart der Säule: IP 44
Schutzart der Zählerfelder: IP 54 vorber.
Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)
Material: glasfaserverstärktes Polyester
Farbe: grau, ähnlich RAL 7035
Schließung: Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)



bestehend aus :

- HAK 3xNH00, 100A bis 70mm²
- 4-Leiter-Sammelschienensystem 250A
  vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- 2xZählerfeld nach DIN 43870 450mm mit Zählersteckklemme
- 4-Leiter Verdrahtung DIN 43870-A mit H07V-K 10mm²
- 2xHauptschalter 3-polig, sperrbar
- Verteilerfeld 4x13TE

optional:

- Einbau von SH-Schaltern entsprechend der benötigten Leistung
- IP54 Abdeckhaube für Zähler
- 5-Leiter-Sammelschienensystem mit Verdrahtung DIN 43870-C
- Sockelfüllmaterial SFM 0

Gehäusetyp:
GSAB 58S2000
H: 2010
B: 585
T: 280

				Datum	27.12.2017	**Projekt: ZAS 2Zähler**			
				Bearb.	M.Biermann	**Bst.Nr.:48.00.1P21HSAV4**	Ang.-Nr.:		
				Gepr.			Auf.-Nr.:		
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.	

GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH
Lindenstraße 23 Tel: +49 36367614-0
99718 Greußen Fax: +49 36367614-30