Festplatzverteiler als Mobilverteiler

nach VDE AR-N 4101 bzw. 4102
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Schutzart der Säule : IP 44
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Einfachschwenkhebel

bestehend aus :

- Anbaugerätestecker 63A
-Vorsicherung D02/3
-FI40/4/0,03+C32/3+CEE32
-FI40/4/0,03+C16/3+CEE16
-2xFI25/2/0,03+6xB16+6xSchuko
-freier Montageplatz zum Nachrüsten
-2xTragegriffe rechts + links an den Seitenwänden
-Festplatzeinführung



Gehäusetyp:

GSAB 58 S1700

B : 580

T : 280

				Datum	05.12.2014	Projekt: Wasserachse		Ang. 215.....	
				Bearb.	H.Vonnoe	Best-Nr. 58Smob32166S		Auf.-Nr.:	
				Gepr.					
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.	

GSAB
Elektrotechnik GmbH

Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76
99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30

Bl. 1 v. 1 Bl.