Steckdosenverteilersäule

TÜV gepüft nach DIN EN 61439

Schutzart der Säule : IP 44
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Einfachschwenkhebel
(Profilhalbzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- 5-Leiter Sammelschienensystem 30x5mm (185mm Schienenabstand)
- 1x NH2 Sicherungslastschaltleiste (V-Klemme 10-240mm², 3x1-pol. schaltbar)
- 2x Systemleiste 2xCEE32
- 2x Systemleiste 2xCEE16
- 1x Systemleiste 4xSchuko
- 1x Reserveplatz (100mm Blindabdeckung)
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 1
- RAL Lackierung



Sockel 1FS (mit eingebauter FP-Einführung) ist sep. zu bestellen

Datum :	11.07.2023	Projekt :	Steckdosenverteilersäule	Angebotsnummer :	2230..	Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	1S1000KSy232216S	AB-Nummer :		Seite :	

GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH
Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-0
99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-30