Wandlermessung bis 250A

konform zu VDE-AR-N 4100

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAB Bayernwerk AG oder TAB-gleiche
Schutzart der Säule : IP 44
Schutzart der Zählerplätze : IP 54
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Doppelschwenkhebel
(1xKundenzylinder eingebaut)

<u>bestehend aus:</u>

- 2xNH2 Sicherungslastschaltleiste Zugang NB
  (Bolzenanschluss, 3x1pol. schaltbar)
- 4-Leiter Sammelschienensystem 30x10mm CU blank (TNC o. TT)
- 1xWandlerbausatz mit Laschen 160x30x10mm verzinnt
- Strom.und Spannungspfad 2,5mm²
- 1xNH2 Sicherungslastschaltleiste Abgang
  (Bolzenanschluss, 3x1pol. schaltbar)
- Zählerwechselschrank 800x550mm
  (Zählerwechsetafel ist optional)
- IP3X Abdeckung über Leisten (Lastteil)

<u>optional:</u>

- Sockelfüllmaterial SFM 2





Zählerwechseltafel Art.Nr.
99.00.924 ist optional

	Datum :	28.11.2023	Projekt :	Wandlermessung 250A	Angebotsnummer :	22311967		Datenblatt Nummer : 1
	Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	02.W250.001	AB-Nummer :			Seite :

GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH
Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-0
99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-30