Mess-/Wandlerschrank bis zu 200A

konform zu VDE-AR-N 4100, Zählerplätz nach DIN VDE 0603
TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAB Stromnetz Hamburg oder TAB-gleiche
Schutzart Gehäuse : IP 44
Schutzart der Zählerplätze : IP 54 vorbereitet
Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Schutzisolierung)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Doppelschwenkhebel vorbereitet
(1x Kundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- 1xHausanschlußkasten 3xNH1, 200A
  Klemmbereich 50-185mm²
- 1xZählerfeld nach DIN 43870 450mm ohne Haube
- 1xTSG-Feld nach DIN 43870 450mm ohne Haube
- 1xFeld 300x250mm mit Spannungspfadsicherung D01/3
  +1xD01/1 TSG-Sicherung
  (Feld mit Klarsichtabdeckung)
- Strom-und Spannungspfad gem. TAB NS Nord 2019
  (Strompfad 2,5mm²; Spannungspfad 1,5mm²)
- 1xWandleplatte gem. Vorgabe EVU
  mit plombierbarer Abdeckung
- NH2-Sicherungsunterteile 1polig im Abgang Kunde
  (bestückt mit V-Klemme 10-240mm² inkl. Abdeckkappe)
- Primärleiterverdrahtung 95qmm
- N+PE Schiene 30x5 nebeneinander
  (bestückt mit V-Klemme 10-240mm² inkl. Abdeckkappe)
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene



Gehäusetyp:
GSAB 88S2000
H: 1390+665
B: 883
T: 280

Zustimmung Netzbetreiber einholen!

Datum :	05.03.2024	Projekt :	Wandlermessung 200A	Angebotsnummer :	2230..		Datenblatt Nummer : 1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	41.W250.88-1	AB-Nummer :			Seite :

GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH
Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-0
99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-30