Kabelverteiler mit Zählerplatz in Sondertiefe

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule : IP 44
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Türen: zwei symetrische Türen
Schließung : Doppelschwenkhebel
(Profilzylinder eingebaut)
Einbautiefe 402mm ohne Montageplatte!
bestehend aus:

- Zählerplatz nach TAB Bayernwerk
- freie Montageplatte BxH 1100x1243 (PVC 6mm)





optional:

- Einfachschwenkhebel
- Schutzart IP54
- getrennt verschließbare Türen
- Schottwand zwischen den Türen

passender Sockel: 3NS470 oder 3NS470-Aufbau,separat bestellen

Gehäusetyp:
GSAB 3S1300
H: 1370+950
B: 1465
T: 470

				Datum	24.08.2017	Projekt: ZAS in Gr. 3	Ang.-Nr.:		=
				Bearb.	H.Vonnoe				+
				Gepr.		Best.-Nr: 02.00.1P11Gr.3-470	21708162	Lindenstraße 23 Tel: +49 36367614-0	Bl. 1 v.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr. Ers.f.	Ers.d.	99718 Greußen Fax: +49 36367614-30	1 Bl.