Kabelverteilersäule für Emobility 8x11KW
(max 88KW; max 128A InA Dauerstrombelastbarkeit)

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule : IP 44
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Einfachschwenkhebel
(Profizylinder eingebaut)

<u>bestehend aus :</u>

- 5-Leiter Sammelschienensystem 30x5mm CU blank
- 1xKundenlastschalter 250A (I-0) 3pol für 5x95mm²
- 8xD02/3 Reitersicherungselement (auf Abstand)
- Verteilerfelder 12x13TE bestückt mit:
  - 8xFI25/4/0,03 TYP A
  - 8xLeitungsschutzschalter B16 3pol
  - Abgangsklemmen 8x5x10mm²
- Verteilerfeld 1x12TE bestückt mit:
  - 1xD01/1 Vorsicherung+1xFI/LS B16 0,03+1xHutschienensteckdose
- freie Montageplatte gem. Abmessungen für Lastmanagement oder Übertragungseinheiten
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

<u>optional:</u>

- Überspannungsableiter TN-S TYP 1+2
- Doppelschwenkhebel
- RAL-Lackierung
- Filterlüfter mit Austrittsfilter
- Sockelfüllmaterial SFM 1



Gehäusetyp:
GSAB 88S2000
H: 1390+665
B: 883
T: 278

Sockel 88SE ist separat zu bestellen!

Datum :	22.12.2023	Projekt :	Kabelverteilersäule für Emobility	Angebotsnummer :	2230..	GSAB	Datenblatt Nummer : 1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	88S20Emob8x11KW	AB-Nummer :			Seite :

Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-0
99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-30