# Steckdosenverteilersäule

TÜV gepüft nach DIN EN 61439

Schutzart der Säule : IP 44
Schutzklasse II ( schutzisoliert )
Material : glasfaserverstärktes Polyester
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Einfachschwenkhebel
(Profilhalbzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- Verteilerfeld 3x13TE, IP20
- 1xD02/3 Einspeise-/Vorsicherungselement bis max. 16mm² CU
- 1xFI63/4/0,03 TYP A+2xC32/3+2xCEE32
- 1xFI40/4/0,03 TYP A+2xC16/3+2xCEE16+4xB16/1+4xSchuko
- Festplatzeinführung in der Frontblende aus Polyurethan, dauerhaft flexibel, UV-beständig, erhöhte Reißfestigkeit
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 0
- RAL Lackierung




Gehäusetyp:
GSAB 35S1700
H: 1710
B: 350
T: 272

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum : | 10.07.2023 | Projekt : | Steckdosenverteilersäule | Angebotsnummer : | 2230.. | Datenblatt Nummer : | 1 |
| Bearbeiter : | M.Biermann | Bestellnummer: | 35S1700FP232164S | AB-Nummer : | | Seite : | |

GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH
Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-0
99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-30